美国军用标准MIL–STD–810C/D/E/F一览表

军用标准： 达到指标：	810C 方法　程序	810D 方法　程序	810E 方法　程序	810F 方法　程序
低压	500.1　1	500.2　1,2	500.3　1,2	500.4　1
高温	501.1　1,2	501.2　1,2	501.3　1,2	501.4　1,2
低温	502.1　1	502.2　1,2	502.3　1,2	502.4　1,2
温度骤变	503.1　1	503.2　1	503.3　1	503.4　1
太阳辐射	505.1　1	505.2　1	505.3　1	505.4　1,2
雨水	506.1　2	506.2　2	506.3　2	506.4　1,2
湿度	507.1　2	507.2　2,3	507.3　2,3	507.4　1
盐雾	509.1　1	509.2　1	509.3　1	509.4　1
灰尘	510.1　1	510.2　1	510.3　1	510.4　1
震动	514.2　8,10	514.3　1	514.4　1	514.5　1
撞击	516.2　1,2,5	516.3　1,4	516.4　1,4	516.5　1,4

一般规格

频率范围	VHF: 136–150MHz 150–174MHz　　UHF: 400–420MHz 450–470MHz 470–490 MHz
信道数	16
信道间隔	25 /12.5 KHz
工作电压	7.2V
电池	1100mAh (镍氢)
平均电池寿命(5–5–90工作循环)(镍氢电池:1100mAh/1500mAh/1800mAh)	约8小时/约10小时/约12小时
频率稳定度	±2.5ppm
工作温度范围	–30℃~+60℃
天线阻抗	50Ω
外型尺寸(高×宽×深)（带电池，不带天线）	126×59×33mm
重量（带天线和电池）	377g

发射部分

输出功率	5W(VHF) / 4W(UHF)
调制方式	16KΦF3E/8KΦF3E
杂波与谐波	≤–21dBm
剩余调频	≥40dB
音频失真	≤5%

接收部分

灵敏度	0.28/0.30 μV
邻道选择性	≥60/55dB
互调	≥60dB
杂散响应抑制	≥60dB
信噪比	≥40/35dB
额定音频输出功率	500mW
额定音频失真	≤5%

以上规格均按照TIA/EIA–603标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

连续15年销量领先

经 销 商

海能达通信股份有限公司
Hytera Communications Co.,Ltd.
HYT 为海能达通信下属品牌
地址：深圳市高新技术产业园北区北环路好易通大厦
客户服务热线：400-830-7020　　销售服务热线：400-8818-368
网址：www.hytera.cn

© 2010 Hytera,Co.,Ltd. All Rights Reserved.
海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。

Hytera 应所需 畅所能

HYT 对讲机

TC-268S/368S

专业无线对讲机
Professional Two-way Radio









- 符合美国军用标准MIL-STD-810C/D/E/F及IP54
- 1100mAh高容量镍氢电池
- 优先信道扫描
- 省电功能

CN115080626A

超值型商用专业对讲机

主要特点

符合美国军用标准MIL–STD–810C/D/E/F及IP54
1100mAh高容量镍氢电池（可选1500mAh/1800mAh镍氢电池）
标准配置快速充电器，2小时即可充满电
CTCSS/CDCSS，2–Tone信令
25/12.5KHz 信道间隔可调
有手动写频器和电脑写频两种写频方式
优先信道扫描
省电功能
电量不足告警

TC-268S/368S



TC–268S/368S无线对讲机是日常通讯调度的必要保障，它功能强大，音质清晰，通话距离远，性能稳定可靠，已取得美国FCC、欧洲CE等多项国际认证。外形流畅，符合人体工程学设计，坚固耐用，防水性好。

领先的专业无线通讯设备供应商

特色功能

符合美国军用标准MIL–STD–810C/D/E/F及IP54

CTCSS/CDCSS
可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。

25/12.5KHz 信道间隔可调
您可以从25KHz信道间隔通过写频软件设置转换到12.5KHz信道间隔，您由此不必重新购买新的对讲机了。

可选两音编解码
每个信道均可设定两音编解码功能，收到的信息可有声音和指示灯提示。

优先信道扫描
与其他信道相比，TC–268S/368S可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动您可以密切注意该信道上的活动，不会错失关键信息。

监听
按下监听键，强制打开接收电路，收听当前信道上是否有话音。该功能对接收微弱信号特别有效。

繁忙信道锁定
此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。

超时计时器 (TOT)
计时器限制对讲机每次发射的时间，这样既可以节省电池，减轻信道堵塞程度，亦可避免因不慎而占用频道现象。

省电功能
在未接收到信号或无操作时，对讲机将进入省电模式以降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。

电量不足告警
电池电量不足时自动提醒用户充电。

有线复制
可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。

电脑调测
通过连接电缆将对讲机与电脑连接，您可读写频率、功能设置等参数以及调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机，省工省时。

MOSFET末级功率放大
该功能使对讲机功率大，效率高。

时钟拍频频率偏移功能
避免主频影响对讲机性能。

静噪级别可调（1～9级）
静噪电平决定静噪在何处关闭和打开，您可从1（浅）~9（深）中选择静噪电平。

配　件

标　配

U/V段天线　　镍氢电池慢速充电座CH05N01　　吊绳 RO05
镍氢电池（1100mAh）BH1102　　国标火牛 PM0501(配慢充)　　弹性皮带夹 BC09

选　配


镍氢电池 (1500mAh)
BH1502
镍氢电池 (1800mAh)
BH1802


镍氢(镍镉)电池排充
MCN01
镍氢电池 MCU快速充电座
CH10N02


六端输出开关电源
PS7001



车载电源适配器
CHV09



PTT–IN–LINE耳塞式耳机
ESK01
PTT–ON–MIC耳塞式耳机
ESK04


耳挂式带咪管耳机
EHK02
耳挂式无咪管耳机
EHK01


“D”型耳挂带咪管耳机
EHK04
“D”型耳挂无咪管耳机
EHK03


轻型单耳头戴式耳机
ECK03
轻型后挂式耳机
ECK02


PTT–ON–MIC透明管耳机
EAK03


手持机通用尼龙胸包(黑色)
LCBN13
高档真皮携带外套(可旋转)
LCBN54


磨砂PVC防水袋(黄色)
LCYY02

应用行业

物业管理　商场　酒店　森林防火
建筑施工　工厂调度　铁路　公共安全

TC–268S/368S无线对讲机适用于中国的诸多行业，在商场、酒店、物业管理、建筑施工，工厂调度、铁路、交通、森林防火、公共安全等领域，都能保证即时通讯，准确调度。







