美国军用标准MIL-STD-810C/D/E/F一览表

军用标准： 达到指标：	810C 方法　程序	810D 方法　程序	810E 方法　程序	810F 方法　程序
低压	500.1　1	500.2　1,2	500.3　1,2	500.4　1
高温	501.1　1,2	501.2　1,2	501.3　1,2	501.4　1,2
低温	502.1　1	502.2　1,2	502.3　1,2	502.4　1,2
温度骤变	503.1　1	503.2　1	503.3　1	503.4　1
太阳辐射	505.1　1	505.2　1	505.3　1	505.4　1,2
雨水	506.1　2	506.2　2	506.3　2	506.4　1,2
湿度	507.1　2	507.2　2,3	507.3　2,3	507.4　1
盐雾	509.1　1	509.2　1	509.3　1	509.4　1
灰尘	510.1　1	510.2　1	510.3　1	510.4　1
震动	514.2　8,10	514.3　1	514.4　1	514.5　1
撞击	516.2　1,2,5	516.3　1,4	516.4　1,4	516.5　1,4

一般规格

频率范围	450–470 MHz
信道数	16
信道间隔	25 /12.5 KHz
工作电压	7.4V
电池	1250mAh (Li-ion)
电池平均工作时间（5-5-90工作循环） 1250mAh高容量锂电池 1100mAh镍氢电池	 大于9小时 大于8小时
频率稳定度	±5ppm
工作温度范围	-20℃~+50℃
天线阻抗	50Ω
外型尺寸(高×宽×深)（带电池，不带天线）	111mm×54mm×34mm
重量（带天线和电池）	249 g

发射部分

输出功率	5W/2W（VHF）　4W/2W（UHF）
调制方式	16KΦF3E/8KΦF3E
杂波与谐波	≤-21dBm
剩余调频	≥40dB
音频失真	≤5%

接收部分

灵敏度	0.25/0.28 μV
邻道选择性	55/50dB
互调	50dB
信噪比	45/40dB
音频输出功率	500mW
音频失真	≤5%

以上规格均按照TIA/EIA-603标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

Hytera 应所需 畅所能

海能达通信股份有限公司

地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

服务热线：400-830-7020　　销售热线：400-8818-368

网址：www.hytera.com　　股票代码：002583

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。

HYT Hytera 均为海能达通信股份有限公司的合法商标 ©2014 Hytera Co., Ltd. All Rights Reserved.

经销商信息

CN20140618A

HYT 对讲机

TC-600

专业无线对讲机

HYT成功推出为常规用户定身研制的TC-600最超值的专业对讲机，该款机器将高品质通话质量和实用、先进的功能完美融合，功能强大的专业对讲机。

TC-600体积小、重量轻，仅270克，机身小，方便单手操作，随身携带轻便自如。



- 通话距离远
- 声音洪亮清晰
- 机器坚固耐用
- 工作时间持久



TC-600

专业无线对讲机

主要特点

通话距离远
功率范围达，开阔地可通话6公里。

声音洪亮清晰
创新的声学传播结构设计，使声音更加清晰洪亮。

机器坚固耐用
机身壁厚加厚，结构紧凑，可抗1.5米跌落，保证坚固。

工作时间持久
1250mAh大容量锂电池，工作时间长达9个小时，同时使机身更加灵活轻巧，方便使用。

特色功能

高/低功率转换
每个信道的功率都可以通过已设定了相应功能的按键（高/低功率键）调整，当通讯范围较小时可采用低功率，节约电池能量。

25KHz/12.5KHz信道间隔可调
TC–600充分考虑了未来的适用性，用户可通过写频软件设置每个信道的信道间隔为25KHz或12.5KHz， 而不必购买新机。

DTMF ANI（自动呼号识别编码）

2–Tone编解码
每个信道都可设置此功能。对讲机接收到信号时，有自动提示音和指示灯提醒用户。

监听功能
按MONI键，可监听当前信道的活动，该功能在接收微弱信号时尤显优势。

自动省电功能
在未接收到信号或无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间。

电量不足告警
电池电量不足时自动提醒用户充电。

繁忙信道锁闭
该功能防止用户机接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。

超时禁发
此功能是用来防止单个对讲机过久占用某个信道。

有线复制
可将一台对讲机的功能参数通过复制线复制到另一台对讲机中。









电脑编程
用户通过此功能可读写频率、免拆机实现功能设置。

尾音消除
若您的对讲机设置了此功能，将听不到发送方由于通话结束、载波消失而引起的“咔嚓”音。

九级静噪电平可调
静噪电平决定静噪在何处关闭或打开，您可从0~9级中选择静噪电平，可适合不同使用环境。

优先信道扫描
用户可将一个重要信道或经常使用的信道设置为优先信道。当对讲机停留在非优先信道上时，仍然定时检查优先信道的活动，一旦优先信道上有活动， 对讲机自动进入该优先信道通话。

应用行业

■ 建筑工地、港口运输，物流仓储：

在上述场所，机械施工及车辆往来等的噪音往往十分巨大，TC–600运用独特技术对大喇叭的出声孔进行了科学的有效改进，通话声音十分洪亮、清晰。即使在噪音很高的环境中，双方也可实现自如的通话传音。

■ 餐饮酒店、连锁超市：

酒店餐馆、连锁超市等行业女性工作人员较多，TC–600重量轻，是最小的经济型专业对讲机，满足了女性从业人员的自如使用。而对于男性从业人员来说，随身携带方便程度更为提高。

配 件

标 配			
	U/V段天线	锂电MCU快速充电座 CH10L03	金属支座皮带夹 BC11
	锂电池(1250mAh)BL1203	开关电源 PS1008	吊绳 RO03

选 配



LCBN13
手持机通用尼龙胸包



LCBN37
高档真皮携带外套(全包)



EAM08
透明管耳机

EHM04
耳挂无咪管耳机



ESM02
耳塞式耳机

EHM03
耳挂带咪管耳机



PS7001
六端输出开关电源

CHV09
座充车载适配器



SM08M2
扬声器话筒

ESS07
扬声器话筒专用只接收耳塞式耳机

ESS08
扬声器话筒专用只接收透明管耳机



MCL11
六联座锂电MCU排充



BH1105
镍氢电池(1100MAH)