美国军用标准MIL–STD– 810C/D/E/F一览表

一般规格	810C 方法　程序	810D 方法　程序	810E 方法　程序	810F 方法　程序
低压	500.1　1	500.2　1,2	500.3　1,2	500.4　1
高温	501.1　1,2	501.2　1,2	501.3　1,2	501.4　1,2
低温	502.1　1	502.2　1,2	502.3　1,2	502.4　1,2
温度骤变	503.1　1	503.2　1	503.3　1	503.4　1
太阳辐射	505.1　1	505.2　1	505.3　1	505.4　1,2
雨水	506.1　2	506.2　2	506.3　2	506.4　1,2
湿度	507.1　2	507.2　2,3	507.3　2,3	507.4　1
盐雾	509.1　1	509.2　1	509.3　1	509.4　1
灰尘	510.1　1	510.2　1	510.3　1	510.4　1
震动	514.2　8,10	514.3　1	514.4　1	514.5　1
撞击	516.2　1,2,5	516.3　1,4	516.4　1,4	516.5　1,4

TC-560规格表

一般规格	
频率范围	UHF：400–470 MHz
信道数	16
信道间隔	25 /12.5 KHz
工作电压	7.4V DC
电池	标配：1300mAh锂电池 选配：1650mAh锂电池
电池平均工作时间 （5–5–90 工作循环）	大于 10 小时 (1300mAh 标配锂电池) 大于 13小时 (1650mAh选配锂电池)
频率稳定度	±2.5ppm
工作温度范围	–25℃~+65℃
天线阻抗	50Ω
外型尺寸（高×宽×深） （带电池，不带天线）	120 X 54 X 33mm
重量（带天线和电池）	282g

发射部分	
输出功率	4W/1W
调制方式	16KΦF3E/11KΦF3E
杂波与谐波	–36dBm < 1GHz –30dBm > 1GHz
FM 噪声	≥40/35dB
音频失真	≤5%

接收部分	
灵敏度	≤0.25/0.28 μ V
邻道选择性	70/50dB
互调	60dB
杂散响应抑制	70dB
信噪比	43/38dB
额定音频输出功率	0.8W
额定音频失真	≤5%

以上规格均按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。
了解模拟产品更多信息，请登录： http://www.hytera.com
如欲购买或成为经销商，请联系我们： wxmarketing@hytera.com

Hytera 应所需 畅所能

海能达通信股份有限公司

地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
服务热线：400-830-7020　　销售热线：400-8818-368
网址：www.hytera.com　　股票代码：002583

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。

HYT Hytera 均为海能达通信股份有限公司的合法商标 ©2014 Hytera Co., Ltd. All Rights Reserved.

经销商信息

CN20140618A

HYT 对讲机

TC-560

全频段专业对讲机

海能达TC–560经济型全频段专业对讲机全新上市。经实地测试，穿透力强，远距离通话表现优异；采用大容量电池，待机时间长；优质材料，经磨耐摔；通话音质清晰保真。专为物业、酒店、商超、建筑、物流仓储等商业行业和中小型企事业单位提供恰如所需的通信服务，是寻求经济高效通信方式的最佳选择。



- 穿透王
- 全频段
- 7.5公里覆盖范围
- 可选配超大容量电池，工作时间高达15h

www.hytera.com　400-8818-368　海能达通信股份有限公司

HYT 为海能达旗下品牌　股票代码：002583



TC-560

全频段专业对讲机

应用范围： 物业、酒店、商超、建筑、物流仓储、中小型企事业单位








特色功能

- **通话距离远**
  发射功率稳定可靠，较高的接收灵敏度，可确保远距离通讯及信号覆盖。
- **穿透性强**
  电路优化升级大大提高抗干扰能力，有效保障通讯效率及通话质量。
- **耐磨经摔**
  面壳采用PC防火材料，防火等级达UL94V-0，即便在120度高温的情况下也不变形、不褪色，具有很高的耐磨及抗冲击强度，适用于各种恶劣环境场合。
- **超长待机**
  标配1300mAh大容量锂电池，在5-5-90 工作循环模式下，待机时间10小时以上。
- **音质清晰洪亮**
  采用先进的语音压扩技术，可有效抑制环境噪音，确保通话音质的清晰和保真，即便在各种嘈杂环境中仍能清晰通话。

主要功能

- 高/ 低功率转换
- 25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调
- 电量不足告警
- 监听功能
- 自动省电功能
- 繁忙信道锁闭
- 超时禁发 (TOT)
- CTCSS/CDCSS 及尾音消除
- 九级静噪电平可调
- 信道扫描
- 电脑编程
- 有线复制
- 压扩
- 扰频
- 耳语
- VOX

配　件

标配


锂离子电池(1300mAh) BL1301


锂电快速充电座 CH10L19


国标开关电源PS1026


尼龙吊绳 RO03


皮带夹BC12

选配件


锂离子电池(1650mAh) BL1719


车载电源适配器 CHV09


六端输出开关电源 PS7002


编程连接线 (COM口) PC19


编程连接线 (USB转串口) PC26


复制线CP05


尼龙半包携带外套
(不可旋转)(黑色) NCN001


PTT-IN-LINE耳塞式
带VOX功能耳机ESM11


PTT-ON-MIC耳塞式
带VOX功能耳机ESM12


“D”型耳挂带咪管
带VOX功能耳机 EHM16


“D”型耳挂无咪管
带VOX功能耳机 EHM15