HYT

对　讲　机

TC-500

经济型商业无线对讲机

TC–500是HYT推出的经济型手持无线对讲机，它经济实用、性能可靠、外观小巧、手感舒适，可以广泛的适用于各种行业，以优秀的品质保证使用者正常的无线通讯。



- CTCSS/CDCSS
- 优先信道扫描
- 省电功能
- 电量不足告警
- 繁忙信道锁定
- 监听

www.hytera.com　　400-8818-368

海能达通信股份有限公司

HYT 为海能达旗下品牌　股票代码：002583

TC-500

经济型商业无线对讲机

特色功能

- **CTCSS/CDCSS**
  可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。
- **优先信道扫描**
  与其他信道相比， TC–500 可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动您可以密切注意该信道上的活动，不会错失关键信息。
- **省电功能**
  在未接收到信号或无操作时，对讲机将进入省电模式以降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。
- **电量不足告警**
  电池电量不足时自动提醒用户充电。
- **繁忙信道锁定**
  此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。
- **监听**
  按下监听键，强制打开接收电路，收听当前信道上是否有话音。该功能对接收微弱信号特别有效。
- **超时计时器 (TOT)**
  计时器限制对讲机每次发射的时间，这样既可以节省电池，减轻信道堵塞程度，亦可避免因不慎而占用频道现象。
- **电脑编程**
  通过连接电缆将对讲机与电脑连接，您可读写频率、功能设置等参数以及调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机，省工省时。
- **有线复制**
  可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。
- **静噪级别可调 (1–9)**

一般规格

频率范围 (MHz)	VHF:150–174 UHF:400–420
信道数	16
信道间隔 (KHz)	25
工作电压 (V)	6
电池	1100mAh (镍氢电池)
平均电池寿命 (5–5–90工作循环)	约8小时
频率稳定度 (ppm)	± 5
工作温度范围 (℃)	–20 ~ +50
天线阻抗 (Ω)	50
外型尺寸 (高x宽x深) (带电池, 不带天线) (mm)	109 × 54 × 34
重量 (带天线和电池) (g)	270

应用行业

- 建筑工地
- 交通运输
- 农林场
- 物业管理
- 仓储等领域






配 件

标 配

U/V段天线　镍氢(镍镉)电池慢速充电座CH03N01　弹性短皮带夹 BC10
镍氢电池(1100mAh)BH1104　火牛 (220V 300mA) PM0301　吊绳RO05

选 配


MCN05
六联座镍电MCU排充



PS7001
六端输出开关电源

CH05N03
镍氢电池MCU快速充电座

CHV09
车载电源适配器



ESM02
PTT–IN–LINE耳塞式耳机
ESM08
PTT–ON–MIC耳塞式耳机


EHM03
耳挂式带咪管耳机
EHM04
耳挂式无咪管耳机


EAM08
单线PTT–ON–MIC透明管耳机



SM08M2
扬声器话筒
ESS07
扬声器话筒专用耳塞式耳机
ESS08
扬声器话筒专用透明管耳机


EHM12
“D”型耳挂带咪管耳机
EHM11
“D”型耳挂无咪管耳机


ECM08
轻型单耳头戴式耳机
ECM07
轻型后挂式耳机


LCBN43
真皮携带外套
LCBN13
手持机通用尼龙胸包(黑色)


BH1302
镍氢电池(1300mAh)


LCYY02
磨砂PVC防水袋(黄色)

经销商信息

CN20140814A

Hytera 应所需 畅所能

海能达通信股份有限公司

地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
服务热线：400-830-7020　销售热线：400-8818-368
网址：www.hytera.com　股票代码：002583

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。

HYT Hytera 均为海能达通信股份有限公司的合法商标 ©2014 Hytera Co., Ltd. All Rights Reserved.