MOTOROLA

摩托罗拉CP1660

功能齐备的商用对讲机



全尺寸键盘可帮助您轻松改变信道或使用选择呼叫(DTMF信令)。

内置简单语音整理功能，**增强通话私密性。**

内置DTMF信令可提供**呼叫人身份显示**和**私密通话。**

VOX**免提功能**可让您专注于手头的工作。

更高的指标**提升了抗干扰能力**，为您提供更加清晰的通信。

X-pand技术能够提供**清晰的语音。**

多信道 — 99信道
允许您与所有员工保持通信畅通。

用户可编程功能 — 移动过程中定制无线配置文件。

锂电池在高功率时可供电**11个小时之久(5/5/90工作周期)**，可满足员工一个班次的工作时间。选配的高容量电池可满足工作时间长或通信要求较高用户的需求。

高功率 — 5瓦(VHF) / 4瓦(UHF)，可调节的功率等级有利于延长电池使用寿命。

5个可编程按键 — **可一键触发多达10个用户可选功能。**

直通模式可在无中继台时也能确保顺畅的通话。

快速充电 — 能在3小时内使用充电器完成对标准容量电池进行的充电。

易于操作，外形轻巧。

全面的摩托罗拉Original®语音、供电和便携式附件以及**Mag One™语音**外设可为工作量较低的无线用户提供适用选项。

推荐的附件#

PMMN4013 — 带3.5毫米音频插孔的分体式扬声器话筒，防尘防水级别：IP54

PMLN5003 — 带有内置麦克风和PTT的太阳穴耳机

PMLN5001 — 带有内置话筒和PTT的D型耳机

PMLN4442 — 带有内置话筒和PTT/VOX开关(Mag One)的耳塞

HMN9754 —两件式监听耳机，米色

#欲了解详细的附件列表，请参阅附件手册AF4-06-015

功能强大、使用方便、通信可靠

与工作团队保持便捷的通信至关重要。它可以缩短响应时间，提高工作效率和客户满意度。摩托罗拉双向无线通信系统可提供持久耐用、品质卓越的语音通信解决方案，从而帮助您提高工作效率，优化服务流程。

摩托罗拉 CP1660 商用对讲机以出色的性价比为您带来高品质的使用体验，特别适用于中小型制造、零售、酒店服务及物业管理等领域。其全尺寸键盘增强了设备的易用性，并提供更多功能。此外，该设备还采用了人机工程学设计，不仅重量轻，而且耐用、舒适，可以提高您的通信质量和工作效率。

CP1660 对讲机规格*

一般规格

	CP1660	
	VHF	UHF
频率范围#	136-174MHz	403-447MHz 435-480MHz
存储信道	99CH	
信道间隔	12.5/25kHz可调	
工作温度范围	-30°C到 +60°C (无线)	
尺寸大小(长X宽X厚) 锂离子电池 镍氢电池 大容量锂离子电池	 120 x 55 x 35.5毫米 120 x 55 x 36.5毫米 120 x 55 x 40.7毫米	
重量 锂离子电池 镍氢电池 大容量锂离子电池	 335.0克 394.5克 342.0克	
平均电池寿命(5-5-90%工作时间下) 锂离子电池 镍氢电池 大容量锂离子电池	 高功率 达到11小时 达到9小时 达到16小时	
密封性	已经根据IP54通过雨水测试	
冲击和震动	压力铸造、抗冲击聚碳酸酯外壳符合美国军标MIL-STD810C/D/E/F	
灰尘和湿度	不受天气影响的外壳符合美国军标MIL-STD810C/D/E/F	

发射机

	CP1660			
	VHF		UHF	
射频输出	高功率 5瓦	低功率 1瓦	高功率 4瓦	低功率 1瓦
杂散和谐波	9kHz - 1GHz < -36dBm > 1GHz < -30dBm			
频率稳定性(-30°C到 + 60°C)	+/- 2.5ppm			
FM干扰和噪音	> 40dB			
调制限制	≤ 5khz (25kHz) ≤ 2.5khz (12.5kHz)			
音频响应(从6dB/oct预加重，300-3000Hz)	≤ +1/-3dB			
音频失真，在1kHz音质下，60%最大额定偏移	<5%			

接收机

	CP1660	
	VHF	UHF
接收灵敏度(12dB SINAD)	<-119 dBm (0.25uV)	
邻道选择性	> 70dB (25kHz)，>65dB (12.5kHz)	
互调	>70dB	
杂散抑制	>70dB	
音频失真	<5%	
交流声与噪声	>40dB	
传导辐射	< -57dBm，1GHz 以下 < -47dBm，1GHz 以上	
音频输出，在< 5%失真下	500毫瓦，24欧姆下	

军标

适用的军标	810C		810D		810E		810F	
	方法	Proc./Cat.	方法	Proc./Cat.	方法	Proc./Cat.	方法	Proc./Cat.
高温	501.1	I、II	501.2	I/A1、II/A1	501.3	I/A1、II/A1	501.4	I/Hot、II/Hot
低温	502.1	I	502.2	I/C3、II/C1	502.3	I/C3、II/C1	502.4	I/C3、II/C1
温度骤变	503.1	–	503.2	I/A1C3	503.3	I/A1C3	503.4	I
太阳辐射	505.1	II	505.2	I	505.3	I	505.4	I
湿度	507.1	II	507.2	II	507.3	II	507.4	–
盐雾	509.1	–	509.2	–	509.3	–	509.4	–
灰尘	510.1	I	510.2	I	510.3	I	510.4	I
震动	514.2	VIII/F、Curve-W	514.3	I/10、II/3	514.4	I/10、II/3	514.5	I/24

* 可用性受国家法律和法规的制约。对讲机符合适用条例规定。所有规格如有变化，恕不另行通知。上述规格并不适用于所有对讲机，依对讲机的不同而异。
\# 无线频率受可用性的限制。

摩托罗拉系统（中国）有限公司

摩托罗拉专业用户俱乐部热线电话：400-678-0868
更多产品信息，请浏览：www.motorolasolutions.com

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，并在授权下使用。
所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2011 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

MOTOROLA SOLUTIONS



- 请您认准贴有防伪标签的摩托罗拉产品。
- 刮开涂层获打防伪标签上的电话号码：400 888 1861或发短信13585585528即可查询摩托罗拉产品真伪。

产品的摩托罗拉加速寿化测试模拟5年寿龄的实际使用情况，符合EIA RS-3168抗冲击、防震、防尘、防潮标准和IP54密封标准。

符合ISO 9001标准的要求。该标准适用产品的设计、研制、生产、安装和维修进行认证的国际产品质量认证体系。

获得美国军标认可，可在恶劣环境下使用。

为确保符合有关射频辐射的标准和法规，请仅使用摩托罗拉认证的电池和附件。使用非摩托罗拉认证的电池和附件可能无法满足射频辐射标准。