

功能齐备的商用对讲机

摩托罗拉 CP1668



功能强大、使用方便、通信可靠

与工作团队保持便捷的通信至关重要。它可以缩短响应时间，提高工作效率和客户满意度。摩托罗拉对讲机可提供持久耐用、品质卓越的语音通信解决方案，从而帮助您提高工作效率，优化服务流程。

摩托罗拉 CP1668商用对讲机以出色的性价比为您带来高品质的使用体验，特别适用于中小型制造、零售、酒店服务及物业管理等领域。其全尺寸键盘增强了设备的易用性，并提供更多功能。此外，该设备还采用了人机工程学设计，不仅重量轻，而且耐用、舒适，可以提高您的通信质量和工作效率。

全尺寸键盘可帮助您轻松改变信道或使用选择呼叫 (DTMF 信令)。

内置简单语音整理功能，**增强通话私密性**。

内置 MDC1200 信令可提供**呼叫人身份显示**并可告知被呼叫对讲机是否开启以及是否在有效范围内。

内置 DTMF 信令可提供**呼叫人身份显示和私密通话**。

VOX **免提功能**可让您专注于手头的工作。

更高的指标**提升了抗干扰能力**，为您提供更加清晰的通信。

X-pand 技术能够提供**清晰的语音**。

多信道：99 信道允许您与所有员工保持通信畅通。

用户可编程功能：移动过程中定制无线配置文件。

锂电池**在高功率时可供电 11 个小时之久 (5/5/90 工作周期)**，可满足员工一个班次的工作时间。选配的高容量电池可满足工作时间长或通信要求较高用户的需求。

高功率：5 瓦 (VHF) / 4 瓦 (UHF)，可调节的功率等级有利于延长电池使用寿命。

5 个可编程按键：**可一键触发多达 10 个用户可选功能**。

直通模式可在无中继台时也能确保顺畅的通话。

快速充电：能在 3 小时内使用充电器完成对标准容量电池进行的充电。

易于操作，外形轻巧。

全面的摩托罗拉 Original® 语音、供电和便携式附件以及 MagOne™ 语音外设可为工作量较低的无线用户提供适用选项。

推荐的附件

PMMN4014：带 3.5 毫米音频插孔的分体式扬声器

PMLN5003：带有内置麦克风和 PTT 的太阳穴耳机

PMLN5001：带有内置话筒和 PTT 的 D 型耳机

PMLN4442：带有内置话筒和 PTT/VOX 开关 (MagOne) 的耳塞

HMN9754：两件式监听耳机，米色

产品规格表
摩托罗拉 CP1668

CP1668 对讲机规格*

一般规格

	CP1668	
	VHF	UHF
频率范围#	136-174MHz	403-447MHz 435-480MHz
存储信道	99 信道	
信道间隔	12.5/25kHz 可调	
工作温度范围	-30°C 到 +60°C (对讲机)	
尺寸大小(长x宽x高)		
锂离子电池	120 x 55 x 35.5 毫米	
镍氢电池	120 x 55 x 36.5 毫米	
大容量锂离子电池	120 x 55 x 40.7 毫米	
重量		
锂离子电池	335.0 克	
镍氢电池	394.5 克	
大容量锂离子电池	342.0 克	
平均电池寿命(5-5-90% 工作时间下)	高功率	
锂离子电池	达到 11 小时	
镍氢电池	达到 9 小时	
大容量锂离子电池	达到 16 小时	
密封性	已经根据 IP54 通过雨水测试	
冲击和震动	压力铸造、抗冲击聚碳酸酯外壳 符合美国军标 MIL-STD810C/D/E/F	
灰尘和湿度	不受天气影响的外壳符合美国军标 MIL-STD810C/D/E/F	

发射机

射频输出	高功率 5W	低功率 1W	高功率 4W	低功率 1W
杂散和谐波	9kHz - 1GHz < -36dBm > 1GHz < -30dBm			
频率稳定性(-30°C 到 +60°C)	+/- 2.5ppm			
FM 干扰和噪音	> 40dB			
调制限制	≤ 5khz (25kHz) ≤ 2.5Khz (12.5kHz)			
音频响应(从 6dB/oct 预加重，300-3000Hz)	≤ +1/-3dB			
音频失真，在 1kHz 音质下，60% 最大额定偏移	< 5%			

接收机

	CP1668	
	VHF	UHF
灵敏度 (12dB SINAD)	< -119 dBm (0.25uV)	
邻道选择性	> 70dB (25kHz)，> 65dB (12.5kHz	
互调	> 70dB	
杂散抑制	> 70dB	
音频失真	< 5%	
交流声及噪声	> 40dB	
传导辐射	< -57dBm，1GHz 以下 < -47dBm，1GHz 以上	
音频输出，在< 5%失真下	500 毫瓦，24 欧姆下	

军标

适用的美国军标	810C		810D		810E		810F	
	方法	Proc./Cat.	方法	Proc./Cat.	方法	Proc./Cat.	方法	Proc./Cat.
低压	500.1	I	500.2	II	500.3	II	500.4	II
高温	501.1	I、II	501.2	I/A1、II/A1	501.3	I/A1, II/A1	501.4	I/Hot, II/Hot
低温	502.1	I	502.2	I/C3, II/C1	502.3	I/C3, II/C1	502.4	I/C3, II/C1
温度骤变	503.1	-	503.2	I/A1C3	503.3	I/A1C3	503.4	I
太阳辐射	505.1	II	505.2	I	505.3	I	505.4	I
雨淋	506.1	I,II	506.2	I,II	506.3	I,II	506.4	I,II
湿度	507.1	II	507.2	II	507.3	II	507.4	-
盐雾	509.1	-	509.2	-	509.3	-	509.4	-
灰尘	510.1	I	510.2	I	510.3	I	510.4	I
震动	514.2	VIII/F, Curve-W	514.3	I/10, II/3	514.4	I/10, II/3	514.5	I/24
冲击	516.2	I, II,V	516.3	I, IV, VI	516.4	I, IV, V	516.5	I, IV, VI

* 可用性受国家法律和法规的制约。对讲机符合适用条款和规定。所有规格如有变化，恕不另行通知。
上述规格并不适用于所有对讲机，依对讲机的不同而异。
无线频率受可用性的限制。

加速老化测试
最严格的“摩托罗拉加速老化实验”模拟五年实际苛刻使用情况，符合 EIA-316B 抗冲击、防震、防尘、防潮标准和 IP54 密封标准。

符合 810 军用标准 C、D 和 E
MIL-STD810 标志是美军在恶劣环境中对产品性能认可证明。

ISO 9001 标准
符合 ISO9001 标准的要求，该标准是对产品的设计、研制、生产、安装和维修进行认证的国际产品质量认证体系。

accessories
为确保符合有关射频辐射的标准和法规，请仅使用摩托罗拉认证的电池和附件。使用非摩托罗拉认证的电池和附件可能无法满足射频辐射标准。

摩托罗拉系统(中国)有限公司
摩托罗拉专业用户俱乐部热线电话：400-678-0868
销售热线：800-810-0976
更多产品信息，请浏览：www.motorolasolutions.com

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，并在授权下使用。所有其他商标均为其各自持有人的财产。©2012 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

拨电话 输密码 查真伪 中大奖 摩托罗拉 非防爆对讲机
拨电话4008881861发短信13585585528
AC0000000

拨电话 输密码 查真伪 中大奖 摩托罗拉 非防爆电池
拨电话4008881861发短信13585585528
AC0000000

- 请您认准贴有防伪标签的摩托罗拉产品。
- 刮开涂层拨打防伪标签上的电话号码：400 888 1861 或发短信 13585585528 即可查询摩托罗拉产品真伪。